click OBRA

BETONERA VOLTEO DIRECTO
TV 500

Hormigonera robusta para producción sostenida en obra. El volteo directo simplifica la descarga y acelera los ciclos de mezclado, entregando una mezcla homogénea y tiempos de trabajo más predecibles. Ideal para faenas que requieren mayor rendimiento que una betonera compacta.



Por qué elegirla

✓ Volteo directo: descarga rápida y controlada, menos pérdidas y mayor productividad.

✓ Chasis reforzado: estabilidad y durabilidad para uso intensivo en obra.

✓ Tambor de alta resistencia: geometría que mejora el mezclado y reduce grumos.

✓ Ergonomía y seguridad: mandos accesibles y puntos de sujeción/izaje.

✓ Motorización eléctrica, gasolina o diésel (según versión), para adaptarse a la faena.

MODELO	TV 500			
Motor	Monofásico 220 V	Honda GX160	Diésel 4 tiempos	Trifásico 380 V
Potencia	3 HP	5,5 HP	5 HP	3 HP
Volumen tambor	500 l			
Capacidad mezcla final	390 l			
Ciclos por hora	15			
Dimensiones (la x an x al)	220,8 x 114,5 x 167,1 cm			
Peso	270 kg	275 kg	290 kg	270 kg
SKU	4HORM2097	4HORM2096	4HORM2094	4HORM2095