RODILLO COMPACTADOR ARTICULADO ARW 65-S



Por qué elegirla

✓ Compactación ajustable, un equipo = dos tareas: un solo excitador con dos amplitudes (0,30 mm para base/soporte y 0,15 mm para carpeta asfáltica) y fuerzas de 14/23 kN para adaptarse al material.

✓ Menos paradas y mejor control: hidrostática = velocidad variable, arranques/frenadas suaves y menos mantención en transmisión y vibración.

✓ Acabado limpio en asfalto: aspersión de agua 60 L + rascadores delanteros y traseros para evitar adherencias y marcas.

✓ Trabajo al borde sin retrabajos: tambores sin paredes laterales → compactas pegado a obstáculos sin repasar.

✓ Seguridad del operador: hombre muerto en la lanza, paro de seguridad en retroceso y marcha atrás limitada a 42 m/min.

✓ Conjunto probado en obra: 67 m/min hacia delante, ángulo de giro 15° y opciones de motorización Hatz/Yanmar (diésel) o Honda (bencina).

El Ammann ARW 65-S es un rodillo compactador manual con guiado pensado para asfaltos y movimientos de tierra en obras urbanas, senderos/ciclovías, campos deportivos y vías de acceso agrícolas/forestales. Su transmisión hidrostática entrega velocidad variable, arranque/frenado suaves y bajo costo de mantención. Incorpora aspersión de agua con depósito de 60 L y rascadores para trabajos bituminosos, y tambores abiertos en los laterales que permiten compactar a ras de muros u obstáculos sin repasar bordes.

Modelo	ARW 65
Marca	Ammann
Motor	Yanmar L100N diésel
Potencia	6.1 kW (8.2 CV)
Velocidad de motor	2.800 rpm
Velocidad de avance	67 m/min
Frecuencia	65 Hz
Fuerza centrífuga	14 / 23 kN
Amplitud	0.3 / 0.5 mm
Capacidad del estanque de combustible	2,8 litros
Profundidad de compactación (suelo)	20 / 15 cm
Profundidad de compactación (arena)	30 / 25 cm
Sistema de partida	Eléctrico
Dimensiones	228,8 x 183,5 x 72 cm
Peso	712 kg
SKU	4COMP2034

