CERCHA VIBRADORA RECTA



Por qué elegirla

✓ Acabado profesional y constante: vibración ≈4.300 vpm que ayuda a eliminar vacíos y planchar la superficie.

✓ Configurable a la obra: base de 3 m ampliable a 4,5 m con suple de 500×360×160 mm; opción recta o con pendiente (3°–5°, tipo A o V).

✓ Dos motorizaciones: bencinera 5,5 HP o eléctrica 3 HP / 380 V para adaptarse a la energía disponible.

✓ Robusta para obra: estructura en plancha de acero de 3 y 4 mm y unidad vibratoria heavy-duty para alta durabilidad.

✓ Facilita la instalación: caja de polines incluida para trabajar apoyado en soleras y bordes.

La Cercha Vibradora Recta Lemaco está diseñada para el vibrado y acabado uniforme de pavimentos y losas de hormigón. Se ofrece con motor bencinero 5,5 HP o motor eléctrico 3 HP / 380 V, y un cuerpo modular que parte en 3 m y puede ampliarse con extensiones de 0,5 m y 1,0 m hasta 4,5 m de largo total. Integra unidad vibratoria para trabajo pesado y caja de polines para apoyar un extremo sobre la solera durante la faena.

MODELO	RECTA	PASAJE
Largo mínimo y máximo	3 a 4,5 m	
Ancho base	24 cm	
Frecuencia de vibración	4.300 vpm	
Potencia motor bencinero	5,5 HP	
Potencia motor eléctrico	3 HP / 380 V	
Dimensión máxima	450 x 42 x 70 cm	
Vol. para transporte	0,9 m^3	
Peso mínimo	157 kg	
Peso máximo	190 kg	
Dimensiones suple	50 x 36 x 16 cm	-
Volumen suple	-	Tipo A o V: 3° a 5 °
SKU	4PAVI1002	