REGLA VIBRADORA RV12



Por qué elegirla

✓ Mejor acabado en menos tiempo: alta frecuencia de vibración (≈7.000 vpm) para compactar y enrasar de forma pareja.

✓ Confiable y versátil: motor Honda 4 tiempos y perfiles de aluminio de 1,8 / 2,4 / 3 m según el frente de trabajo.

✓ Ligera y resistente: chasis/hojas livianos para maniobrar en losas y radieres sin sacrificar rigidez.

✓ Operación simple y eficiente: depósito 0,7 L, consumo ~0,7 L/h, ancho base 12 cm; fácil de transportar y almacenar.

La Regla Vibradora RV12 está diseñada para el vibrado superficial de hormigón fresco, entregando terminaciones más uniformes y rápidas. Incorpora motor Honda GX35 4T (1,6 HP) y perfiles de aluminio tipo "L" intercambiables de 1,8 / 2,4 / 3,0 m, en un conjunto liviano y resistente pensado para obra. Frecuencia hasta 7.000 vpm, combustible gasolina y peso aprox. 25 kg facilitan su puesta en marcha y transporte.

MODELO	RV12
Motor	Honda GX35
Combustible	Gasolina
Potencia	1,6 HP
Frecuencia de vibración	Hasta 7.000 vpm
Capacidad depósito combustible	0,7 l
Consumo combustible aproximado	0,7 l/h
Vol. para transporte	0,9 m^3
Ancho base	12 cm
Largo perfil L	1,8 / 2,4 / 3 metros
Dimensiones	1,2 ó 2,4 ó 3m x 0,3m x 0,7 m
Peso	25 kg
SKU Unidad Motriz Regla Vibradora	4PAVI2004
SKU Perfil 1,8 metros	4PAVI2028
SKU Perfil 2,4 metros	4PAVI2013
SKU Perfil 3 metros	4PAVI2014