PLACA COMPACTADORA
UNIDIRECCIONAL APF 20/50



Por qué elegirla

✓ Potencia y productividad: 20 kN, 90 Hz y avance hasta 0–33 m/min para cubrir más m²/h en materiales exigentes.

✓ Menos fatiga del operador: mango de baja vibración y chasis que facilita el agarre y la maniobra fina.

✓ Mínima mantención: excitador sin mantenimiento, plancha base autolimpiante y servicio diario sin herramientas.

✓ Versátil por opciones: estera de goma para adoquín, riego 12 L para asfalto y ruedas de transporte para moverla rápido en obra.

✓ Listo para alquiler/obra dura: diseño robusto, costos de mantenimiento contenidos y operación intuitiva.

La Ammann APF 20/50 es una placa vibratoria de marcha hacia delante pensada para áreas confinadas, adoquines/asfalto, zanjas y paisajismo. Con 500 mm de ancho y 20 kN de fuerza centrífuga, combina una unidad excitadora libre de mantención con mango de bajas vibraciones para operar con comodidad durante toda la jornada. Está disponible en gasolina (Honda GX160 o Vanguard 160) y en diésel (Hatz 1B20), con ruedas de transporte, estera de goma (Vulcollan) y sistema de riego 12 L como opciones plug-and-play.

Modelo	APF 20/50
Marca	Ammann
Motor	GX 160 Honda
Potencia	4,6 HP (6,4 kW)
Velocidad de motor	3.250 rpm
Capacidad depósito de agua	12 l
Fuerza centrífuga	20 kN
Máxima pendiente de trabajo	30%
Frecuencia	90 Hz
Velocidad de marcha avance	0-31 m/min
Sistema de partida	Manual
Dimensiones	102 x 97,6 x 50 cm
Peso	97 kg
SKU	4COMP2027