PLUMA ELEVADORA GM 500 MONOFÁSICA

La Pluma Elevadora GM500 (monofásica) de Lemaco es una solución de izaje para obra y mantenimiento que combina motor 2,2 kW – 230 V, capacidad 500 kg, velocidad 17 m/min y giro 360°. Incorpora cable antigiratorio de 6 mm con 40 m de largo y se entrega en dos cajas de transporte.



Por qué elegirla

✓ Funciona donde hay solo monofásica: opera a 230 V, sin requerir red trifásica.

✓ Maniobra precisa: brazo con rotación 360° para posicionar la carga sin reubicar la base (ver esquema en p.2).

✓ Seguridad y estabilidad: cable antigiro 6 mm y diseño robusto para uso continuo en faena.

✓ Logística sencilla: llega en 2 cajas con medidas definidas, facilitando traslado y almacenamiento.

MODELO	GM500
Motor	Eléctrico Monofásico
Potencia	2,2 kW
Voltaje / Frecuencia	230 V / 50 Hz
Capacidad máxima	500 kg
Velocidad de elevación	17 m/min
Diámetro cable de acero (antigiratorio)	6 mm
Largo cable	40 m
Ángulo de giro	360°
Dimensiones transporte box 1	64 x 43 x 54 cm
Dimensiones transporte box 2	190 x 14,2 x 35 cm
Peso	171 kg
SKU	4ELEV2055

