PLUMA ELEVADORA MINOR 300

La Pluma Elevadora GM500 (monofásica) de Lemaco es una solución de izaje para obra y mantenimiento que combina motor 2,2 kW – 230 V, capacidad 500 kg, velocidad 17 m/min y giro 360°. Incorpora cable antigiratorio de 6 mm con 40 m de largo y se entrega en dos cajas de transporte.



Por qué elegirla

✓ Funciona donde hay solo monofásica: opera a 230 V, sin requerir red trifásica.

✓ Maniobra precisa: brazo con rotación 360° para posicionar la carga sin reubicar la base (ver esquema en p.2).

✓ Seguridad y estabilidad: cable antigiro 6 mm y diseño robusto para uso continuo en faena.

✓ Logística sencilla: llega en 2 cajas con medidas definidas, facilitando traslado y almacenamiento.

MODELO	MINOR 300
Motor	Eléctrico
Potencia	1,5 HP
Voltaje	220 V
Capacidad máxima	300 kg
Velocidad de elevación	24 m/min
Longitud estándar cable	30 m
Radio de giro	1,16 m
Ángulo de giro	360°
Volumen módulo de elevación	0,28 m^3
Peso módulo de elevación	60 kg
Dimensiones módulo de elevación	120 x 39 x 60 cm
Peso trípode (no incluido)	25 kg
Dimensiones trípode desarmado	270 x 25 x 25 cm
Volumen trípode desarmado	0,18 m^3
SKU	4ELEV2001
SKU TRIPODE MINOR 2003 (BIPODE + COLUMNA)	4ELEV2036