VIBRADORES EXTERNOS

LÍNEA VEM – VET – VEAF650

Los Vibradores Externos Lemaco de la línea VEM · VET · VEAF 650 están diseñados para la compactación de hormigón y otros materiales en prefabricados, moldajes, mesas vibratorias y procesos industriales. Entregan alta eficiencia y resultados homogéneos, con carcasa de aluminio reforzada, buena disipación térmica y rodamientos de larga duración. Modelos VEM/VET: 3.000 VPM (220/380 V) y fuerza regulable; VEAF 650: 42 V – 200 Hz, 600 W, hasta 650 kgf.



Por qué elegirla

✓ Acabado uniforme y controlado: frecuencia elevada (3.000 VPM en VEM/VET; 200 Hz / 6.000 rpm en VEAF 650) y fuerza centrífuga ajustable para adaptarse a pieza y molde.

✓ Seguridad y versatilidad eléctrica: opciones 220/380 V y versión 42 V (baja tensión de seguridad) para ambientes húmedos o exigentes.

✓ Durabilidad en faena: carcasa de aluminio, gran disipación de calor y rodamientos de larga vida reducen paradas de mantenimiento

✓ Gama para cada necesidad: desde VEM150/VET150 (~197–198 kgf) hasta VET600 (516 kgf) y VEAF 650 (hasta 650 kgf).

✓ Montaje rápido: mordazas de acople rápido (tipo A/B, opcionales) para fijación y cambio ágil entre moldes.

MODELO	VEM150 *	VET150*	VET300 *	VET600
Fuerza Centrífuga Máxima	197 kgf	198 kgf	311 kgf	516 kgf
Amperaje	1,1 A	0,35 A	0,52 A	0,96 A
Voltaje motor	220 V	380 V	380 V	380 V
Dimensiones	23,1 x 13 x 25,9 cm	21,2 x 13,1 x 15,9 cm	25,3 x 15,5 x 17,5 cm	33,4 x 16,8 x 19,6 cm
Peso	6,8 kg	6,8 kg	9,8 kg	20,6 kg
SKU	4VIBR2036	4VIBR2084	4VIBR2041	4VIBR2042

Los modelos marcados con * son compatibles con las morzadas de acople rápido de Enarco.



MODELO	VEAF 650
Potencia	600 W
Corriente	12 A
Frecuencia	200 Hz
Tensión	42 V
Fases	3
Vibraciones	6.000 rpm
Fuerza centrífuga	0-650 (350) kg
Diámetro orificios anclaje	12,5 mm
Longitud de cable	10 m
Tipo de motor	Motor asíncrono
Nivel de presión acústica	76 dB(A)
Dimensiones	26 x 16 x 14 cm
Peso	9 kg
SKU	4VIBR2089



Mordaza tipo A



Mordaza tipo B

MORDAZAS PARA ACOPLE RÁPIDO, OPCIONALES	Mordaza TIPO A (GARRA PLANA)	Mordaza TIPO B
	Requiere adaptador con pernos, Código 3CONJ2136	Requiere pernos, Código 2REPI1771
SKU	4ACCE1034	4ACCE1033