CONVERTIDOR ALTA FRECUENCIA

BOXEL + M-AFP

Por qué elegirla

✓ Productividad con varias agujas: según modelo, puedes conectar 2 o 3 vibradores M-AFP y trabajar en paralelo.

✓ Seguridad eléctrica en faena: trabajan a baja tensión de seguridad (42 V~ / 200 Hz) para proteger al personal y los equipos.

✓ Menos paradas y ruido: la conversión electrónica reduce piezas de desgaste ⇒ casi sin mantención y operación silenciosa.

✓ Equipo europeo, robusto y liviano: chasis compacto (desde 9 kg) y componentes de alto estándar.

✓ Compatibilidad amplia: agujas M38/M5/M6/M7/M8 AFP (10 m de cable + 5 m de manguera).



Los Convertidores Electrónicos BOXEL (215 / 325) alimentan vibradores de alta frecuencia M-AFP con salida 42 V~ trifásica / 200 Hz en formato compacto y liviano. Están diseñados y fabricados en Europa, con conversión electrónica (no mecánica) para menor mantención y operación más silenciosa. El BOXEL 215 ofrece 2 salidas y el BOXEL 325 3 salidas, pensados para obra exigente.

MODELO	BOXEL 215	BOXEL 325
Características eléctricas de entrada	1,7 kW / 7,5 A / 230 V / 50 Hz	2,7 kW / 12 A / 230 V / 50 Hz
Características eléctricas de salida	1,5 kVA / 21 A / 42 V_3 / 200 Hz	2,5 kVA / 31 A / 42 V_3 / 200 Hz
Número de salida	2	3
Dimensiones	48 x 31 x 18 cm	53 x 31 x 18 cm
Peso	9 kg	10 kg
SKU	4VIBR2085	4VIBR2083



SONDAS VIBRADORAS AFP

MODELO	M38 AFP	M5 AFP	M6 AFP	M7 AFP	M8 AFP
Intensidad	8 A	10,5 A	15 A	22 A	18 A
Rendimiento	Hasta 20 m³/h	Hasta 30 m³/h	Hasta 35 m³/h	Hasta 40 m³/h	Hasta 45 m³/h
Diámetro	38 mm	50 mm	58 mm	65 mm	75 mm
Longitud	370 mm	365 mm	380 mm	370 mm	400 mm
Peso	12 kg	14 kg	15 kg	18 kg	20 kg
SKU	4VIBR2034	4VIBR2008	4VIBR2043	4VIBR2045	4VIBR2044