PERFORADORA DE CONCRETO DM14

La AGP DM14 es un motor perforador para columna (rig-mounted) de 3.5 kW y 4 velocidades, diseñado para perforar coronas diamantadas hasta Ø 400 mm (16") en hormigón. Ofrece rango bajo carga 225/300/565/780 rpm, arranque suave, protección por sobrecarga y seguridad PRCD/GFCI. Incorpora indicador LED de carga, niveles horizontal/vertical, anillo anti-atascamiento, conexión de agua y husillo 1-1/4" UNC macho / 1/2" BSP hembra. Peso 13,5 kg · 550×155×210 mm.

Por qué elegirla

✓ Potencia para grandes diámetros: 3.5 kW que permiten trabajar hasta Ø 400 mm con estabilidad.

✓ Versatilidad real: 4 marchas para optimizar torque/velocidad según el diámetro y el material.

✓ Seguridad integrada: PRCD/GFCI, arranque suave y protección de sobrecarga protegen operador y equipo.

✓ Precisión en la alineación: niveles horizontal y vertical más LED de carga para mantener el corte dentro del rango óptimo.

✓ Menos detenciones: anillo anti-atascamiento y alimentación de agua para refrigeración de la corona y evacuación de lodo.

✓ Compatibilidad amplia: eje 1-1/4" UNC y 1/2" BSP para usar coronas y accesorios estándar.



Modelo	DM14
Marca	AGP
Potencia de entrada	3500 W /16 A (220 V)
Voltaje / Frecuencia	220-240 V~ 50-60 Hz
Velocidades sin carga	385 / 530 / 975 / 1340 min^{-1}
Velocidades bajo carga	225 / 300 / 565 / 780 min^{-1}
Capacidad máxima de broca	Ø400 mm (16")
Tipo de aceite	80W-90
Capacidad de aceite	625 ml
Eje de conexión	1-1/4" UNC macho & 1/2" BSP hembra
Clase de aislamiento	Clase 1 with PRCD / GFCI
Arranque suave y sobrecarga	Incluye
Dimensiones	55 x 15,5 x 21 cm
Peso	13,5 kg
SKU	5000014925