PERFORADORA DE CONCRETO DM9

La AGP DM9 es un motor perforador para columna de 3,5 kW / 220–240 V (50/60 Hz) con 3 velocidades para perforación con coronas hasta Ø250 mm (10″) en hormigón. Incorpora arranque suave, protección por sobrecarga y PRCD/GFCI, además de LED indicador de carga, niveles horizontal/vertical, anillo anti-atascamiento y alimentación de agua. Dimensiones 550×155×210 mm, 12,3 kg; husillo 1-1/4″ UNC macho / 1/2″ BSP hembra.

Por qué elegirla

✓ Potencia y control: 3,5 kW con 3 marchas y rangos bajo carga 345/630/1000 rpm para optimizar torque/velocidad según el diámetro.

✓ Seguridad integrada: PRCD/GFCI, arranque suave y protección de sobrecarga cuidan al operador y al equipo.

✓ Perforaciones más precisas: LED de carga y niveles ayudan a mantener el avance en el punto óptimo.

✓ Listo para trabajo húmedo: conexión de agua para refrigerar la corona y evacuar lodo.

✓ Compatibilidad amplia y servicio simple: eje 1-1/4″ UNC / 1/2″ BSP y lubricación con aceite 80W-90 (625 ml).



Modelo	DM9
Marca	AGP
Potencia de entrada	3500 W /16 A (220 V)
Voltaje / Frecuencia	220-240 V~ 50-60 Hz
Velocidades sin carga	550 / 1000 / 1600 min^{-1}
Velocidades bajo carga	345 / 630 / 1000 min^{-1}
Capacidad máxima de broca	Ø250 mm (10″)
Tipo de aceite	80W-90
Capacidad de aceite	625 ml
Eje de conexión	1-1/4″ UNC macho & 1/2″ BSP hembra
Clase de aislamiento	Clase 1 with PRCD / GFCI
Arranque suave y sobrecarga	Incluye
Dimensiones	55 x 15,5 x 21 cm
Peso	12,3 kg
SKU	5000014924