SONDAS PENDULARES
WORLDMAQ

Las sondas pendulares WORLDMAQ son líneas completas para vibrado interno de hormigón. Funcionan con unidades motrices gasolina o eléctricas (acople universal rápido) y se ofrecen en Ø 28, 38, 45 y 60 mm para cubrir desde elementos delgados hasta fundaciones masivas. Largo estándar: 6 m. Construcción robusta (manguera reforzada, eje flexible de alta torsión y cabezal templado) para uso continuo en obra.

Por qué elegirla

✓ Compatibles y versátiles: acople universal con unidades motrices comunes (gasolina/eléctricas).

✓ Cuatro diámetros reales: ajustas la energía de vibración al tipo de elemento y al asentamiento del hormigón.

✓ Durables en faena: eje flexible de alta resistencia, cabezal templado y manguera reforzada → menos paradas.

✓ Mantención simple y repuestos accesibles.

✓ Rendimiento parejo: transmisión eficiente a ≈3.000 rpm para eliminar aire y densificar el hormigón.



Modelo	JYGSD28X6	JYGSD38X6	JYGSD45X6	JYGSD60X6
Marca	WORLDMAQ	WORLDMAQ	WORLDMAQ	WORLDMAQ
Largo	6 m	6 m	6 m	6 m
Diámetro cabezal	28 mm	38 mm	45 mm	60 mm
Vibración en vacío	12.000 vpm			
SKU	5000010179	5000010180	5000010181	5000010182