click OBRA

DOBLADORA DE FIERRO P38 EVO

La Dobladora de Fierro OFMER P38 EVO es una máquina pensada para faenas exigentes, ideal para doblar barras de acero en obra o taller con precisión, fuerza y continuidad de trabajo. Es un equipo firme y rendidor, preparado para fabricar estribos, dobleces genéricos y piezas de fierro con buen ritmo de producción. Además, incorpora plato rotatorio de 395 mm, carros largos para doble doblado y un completo kit de accesorios de serie, lo que la convierte en una muy buena alternativa para trabajos que requieren versatilidad y control en terreno.

Por qué elegirla

✓ Buena capacidad de doblado para fierro de construcción.

✓ Equipo firme y confiable para uso exigente en obra o taller.

✓ Carros largos que facilitan el doble doblado.

✓ Plato rotatorio de 395 mm para un trabajo más versátil.

.✓ Viene con accesorios de serie listos para trabajar.

✓ Buena alternativa para fabricar estribos y distintas piezas de fierro



MODELO	P38 EVO
Voltaje motor	Monofásica con inverter 3 kW · Trifásica 400 V / 50 Hz
Frecuencia	50 Hz
Potencia motor	3 kW / 4 HP
Operaciones por minuto	9
Capacidad de aceite	SAE 40 / 5,6 l
Dimensiones	86 x 90 x 85 cm
Dimensiones embalaje	120 x 80 x 100 cm
Peso	320 kg
Peso embalaje	344 kg
SKU	OFMERP38

CAPACIDAD DE DOBLADO	R = 65 kg/mm²			R = 85 kg/mm²		
N° de doblado	1	2	3	1	2	3
P38 EVO	Ø34 mm / 1.34"	Ø26 mm / 1.02"	Ø20 mm / 0.79"	Ø32 mm / 1.26"	Ø24 mm / 0.94"	Ø18 mm / 0.71"

Todas nuestras dobladoras cumplen con los diámetros de doblado exigidos por la norma Chilena NCh211.